

## FARINA RGB

Marine grade stainless steel housing and front trim. Diffuser of toughened safety-glass. Enjoy creating a decorative lighting with this product which can be used as a floor lighting outdoors or as a pool lighting in swimming pools owing to its IP68 protection class and stainless steel body. Moreover you can create any light effect you would prefer by high efficient Golden Dragon Plus LEDs within the product...

Marine sınıfı paslanmaz çelik gövde ve ön plaka. Temperli cam. IP68 koruma sınıfı ve paslanmaz çelik gövdesine bağlı olarak dış mekânda zemin aydınlatma ya da yüzme havuzlarında havuz aydınlatma olarak kullanılabilen bu ürünle dekoratif bir aydınlatma yaratırken keyif alın. Üstelik ürün içerisindeki yüksek verimli Golden Dragon Plus LED'lerle arzu ettiğiniz ışık efektini yaratabilirsiniz...



### Waterproof & Functional

Su Geçirmez ve İşlevsel

Stainless steel body Paslanmaz çelik gövde Compact design Kompakt tasarım Recessed mounting Yere gömme High lumen output Yüksek lümen çıkışı High efficient Yüksek verimli Easy installation Kolay kurulum Low maintenance Düşük bakım Different optics Farklı optik

#### **MECHANICAL SPECIFICATIONS | MEKANIK ÖZELLİKLER**

Version	Versiyon	DA-HAO-RGB		
Dimensions	Boyutlar	Ø85 mm x 70 mm		
Weight	Ağırlık	0.50 kg.		
Housing	Gövde	Stainless steel body / Paslanmaz çelik gövde		
Housing Color	Gövde rengi	Stainless steel / Paslanmaz çelik		
Cover	Kapak	Stainless steel frame & tempered glass protection / Paslanmaz çelik kapak ve temperli cam k		
Mounting detail	Montaj detayı	Thermoplastic box for recess Ø79 / Termoplastik ankastre montaj kasası Ø79		
Protection class	Koruma sınıfı	IP68		
Temperature range	Sıcaklık aralığı	-20 °C ~ +85 °C		

#### **ELECTRICAL SPECIFICATIONS | ELEKTRIK ÖZELLÍKLERÍ**

Input voltage	Giriş voltajı	24V DC	
LED quantity	LED adeti	3 LEDs	
Power consumption	Güç tüketimi	4W	
Controller unit	Kontrol ünitesi	integral DMX512 / dahili DMX512	
Cable	Kablo	2 m. cable / 2 m. kablo	
Max. Run	Maks. Sürme	15 pcs/60W SMPS	
Max. Distance to SMF	SSMPS'e Maks. Mesafe	30m.	

#### LED SPECIFICATIONS I LED ÖZELLİKLERİ

Lifespan	Ömür	35.000 hrs (50°C) / 50.000 hrs (25°C)
Beam Angle	Isima Acisi	N (narrow/dar): 25°   M (medium/orta): 45°   W (wide/genis): 70°
		Lumen account has been enumerated in the light of all LEDs are working / Lümen hesabı tüm LED'lerin çalıştığı baz alınarak hesaplanmıştır
Lumens	Lümen	238 lm
LED brand	LED markası	OSRAM Opto
LED type	LED tipi	350-700mA Golden Dragon Plus
I FD tumo	LED #::::	250 700m A Coldon Dragon Plus

#### **CERTIFICATIONS I SERTIFIKALAR**



EN 62031:2008 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-1:2004+A1:2006

IP Test according to IEC EN 60529 / TS 3033 EN 60529

CE complies with 2006 / 95 / EC

RoHS complies with 2002 / 95 / EC

Turkish Patent Institude Registration Number: 2006 00591 Türk Patent Enstitüsü Kayıt Numarası: 2006 00591



FARINA is a small, compact and functional fixture that combines design with advance LED technology. It can be used even for underwater applications or as a recessed lighting.

FARINA ileri LED teknolojisi ile tasarımı birleştiren küçük, kompakt ve fonksiyonel bir aydınlatmadır. Su altı uygulamaları için veya yere gömme aydınlatma olarak da kullanılabilir.

#### **FARINA** RGB

#### ORDER CODES I SIPARIŞ KODLARI

	RGB	RGB	N (narrow/dar): 25°	DA-HAO-RGBN
FARINA / DA-HAO-RGB	RGB	RGB	M (medium/orta): 45°	DA-HAO-RGBM
	RGB	RGB	W (wide/geniş): 70°	DA-HAO-RGBW

#### POWER SUPPLY ORDER CODES I GÜÇ KAYNAĞI SİPARİŞ KODLARI

24 Vdc / 0.75 Adc Switch Mode Power Supply   140x30x22mm   IP67   18W	
24 Vdc / 1.1 Adc Switch Mode Power Supply   148x40x30mm   IP67   35W	
24 Vdc / 2.2 Adc Switch Mode Power Supply   163x43x32mm   IP67   60W	
24 Vdc / 4.5 Adc Switch Mode Power Supply   190x52x37mm   IP67   100W	1
24 Vdc / 4.5 Adc Switch Mode Power Supply   191x63x37mm   IP67   150W	



DA-SMPS-2418IP
DA-SMPS-2435IP
DA-SMPS-2460IP
DA-SMPS-24100IP
DA-SMPS-24150IP

#### DMX RGB CONTROL SYSTEM ORDER CODES I DMX RGB KONTROL SISTEMI SIPARIŞ KODLARI

DMX Signal Booster 1/2 IP67		DA-DMX-SB1/2
DMX Signal Booster 1/4 IP20	The state of the s	DA-DMX-SB1/4
Easy Stand Alone USB Version	HIRITIAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	DA-SLESA-U8

# Applications Uygulamalar

Outdoor Dış mekan
Retail Perakende
Hotels / Resorts Oteller/Resortlar
Façades Cepheler

Nightscano Goso novza

Nightscape Gece peyzajı

Entertainment Eğlence


Residential Konut

Shopping Malls Alışveriş Merkezleri




Folkart Narlidere Housing - İzmir | Turkey Folkart Narlidere Konutları - İzmir | Türkiye

#### TECHNICAL DRAWING I TEKNÍK ÇİZİM



#### **INSTALLATION DIAGRAM I MONTAJ ŞEMASI**



#### LIGHT DISTRIBUTION CURVES I IŞIK DAĞILIM EĞRİLERİ

Data calculated with Farina DA-HAO-RGB

Lumen measurement complies with UNE-EN 13032 / IES LM-79-08 testing procedures.

Due to continuous improvements and innovations, specifications may change without notice.


Veri Farina DA-HAO-RGB ile hesaplanmıştır. Lümen ölçümü 13032 / IES LM-79-08 test prosedürleri UNE-EN ile uyumludur.


Sürekli iyileştirmeler ve yenilikler nedeniyle, özellikleri haber verilmeksizin değiştirilebilir.

FARINA DA-HAO-RGB RGB

Lumen - 238 lm







Pomlo LED

Damla LED Ltd. Co.

Başkent OSB 17. Cad. No:38 Malıköy - Temelli 06909 Ankara | TURKEY

Tel +90 312 284 6353 Fax +90 312 285 8537

info@damla-led.com

Damla LED Alternatif Aydınlatma Sistemleri Limited Company products are all original designs an the products have been registered. Due to the technological developments Damla LED Alternatif Aydınlatma Sistemleri Limited Company reserves the right to amend totally or partially, any specifications here in detailed without prior notice.

Damla LED Alternatif Aydınlatma Sistemleri Limited Şirketi ürünleri özgün tasarımlar olup, tescil edilmiştir. Damla LED Alternatif Aydınlatma Sistemleri Limited Şirketi, teknolojik gelişmelere göre önceden bildirmeksizin ürün özelliklerinde kısmen veya tamamen değişiklik yapma hakkını saklı tutar.