



Damla LED

ACRO

ACRO power downlight single colour or RGB is a luminaire with die-cast zinc housing. LED optics, rotationally symmetrical light distribution with 30 50 and 70 degree beam angle, consisting of 3-6 high power Golden Dragon Plus LEDs, with high quality UV and temperature-resistant optical lens systems per LED.

ACRO Power Downlight tek renk ya da RGB, zamak gövdeye sahip bir aydınlatmadır. Her LED başına yüksek kalitede UV ve sıcaklık dirençli optik lens sistemleriyle 3-6 yüksek güçlü Golden Dragon Plus LED'lerden oluşan 30, 50 ve 70 derece açıda simetrik ışık dağılımlı LED optik.



Powerfull & Efficient

Güçlü ve Verimli

Die-cast zinc housing
Compact design
Surface mounting
High lumen output
High efficient
Easy installation
Low maintenance
Different optics

Zamak gövde
Kompakt tasarım
Yüzey montaj
Yüksek lümen çıkışı
Yüksek verimli
Kolay kurulum
Düşük bakım
Farklı optik



MECHANICAL SPECIFICATIONS | MEKANİK ÖZELLİKLER

Version	Versiyon	DA-DWS6
Dimensions	Boyutlar	Ø118 mm x 88 mm
Weight	Ağırlık	0.48 kg.
Housing	Gövde	Die-cast zinc housing / Zamak gövde
Housing Color	Gövde rengi	Chrome or Matt chrome / Krom yada Mat krom
Frame	Kesim Çapı	Ø105 mm
Protection class	Koruma sınıfı	IP54
Temperature range	Sıcaklık aralığı	-20 °C ~ +85 °C

ELECTRICAL SPECIFICATIONS | ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ

Input voltage	Giriş voltajı	220V AC ~ 240V AC
LED quantity	LED adeti	6 LEDs
Power consumption	Güç tüketimi	8W
Cable	Kablo	30 cm. cable / 30 cm. kablo

LED SPECIFICATIONS | LED ÖZELLİKLERİ

Due to continuous improvements and innovations, specifications may change without notice		Sürekli iyileştirmeler ve yenilikler sayesinde, özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir			
LED type	LED tipi	350-700mA Golden Dragon Plus			
LED brand	LED markası	OSRAM Opto			
Color temperature	Renk sıcaklığı	<input type="checkbox"/> White	Beyaz	5000 - 7000 K	
		<input type="checkbox"/> Neutral White	Natural Günışığı	4000 K	
		<input type="checkbox"/> Warm White	Günışığı	2700 - 3000 K	
Lumens	Lümen	W	White	Beyaz	780 lm
		NW	Neutral White	Natural Günışığı	582 lm
		WW	Warm white	Günışığı	582 lm
Beam Angle	Işıma Açısı	N (narrow/dar): 30° M (medium/orta): 50° W (wide/geniş): 70°			
Lifespan	Ömür	35.000 hrs (50°C) / 50.000 hrs (25°C)			

CERTIFICATIONS | SERTİFİKALAR

EN 62031:2008 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-1:2004+A1:2006

IP Test according to IEC EN 60529 / TS 3033 EN 60529

CE complies with 2006 / 95 / EC

RoHS complies with 2002 / 95 / EC



ACRO is a compact and functional fixture that combines design with advance LED technology. It can be used as a recessed downlight.


ACRO ileri LED teknolojisi ile tasarımı birleştiren kompakt ve fonksiyonel bir aydınlatmadır. Tavan gömme aydınlatma olarak kullanılabilir.

ORDER CODES | SİPARİŞ KODLARI

ACRO / DA-DWS6	White	Beyaz	N (narrow/dar): 30°	DA-DWS6-WN
	Neutral White	Natural Günüşiğı	N (narrow/dar): 30°	DA-DWS6-NWN
	Warm White	Günüşiğı	N (narrow/dar): 30°	DA-DWS6-WWN
	White	Beyaz	M (medium/orta): 50°	DA-DWS6-WM
	Neutral White	Natural Günüşiğı	M (medium/orta): 50°	DA-DWS6-NWM
	Warm White	Günüşiğı	M (medium/orta): 50°	DA-DWS6-WWM
	White	Beyaz	W (wide/geniş): 70°	DA-DWS6-WW
	Neutral White	Natural Günüşiğı	W (wide/geniş): 70°	DA-DWS6-NWW
	Warm White	Günüşiğı	W (wide/geniş): 70°	DA-DWS6-WWW


Applications
Uygulamalar

Indoor	İç mekan
Retail	Perakende
Hotels / Resorts	Oteller/Resortlar
Façades	Cepheler
Nightscape	Gece peyzajı
Entertainment	Eğlence
Residential	Konut
Shopping Malls	Alışveriş Merkezleri




Kayseri Forum AVM - Kayseri | Turkey
Kayseri Forum AVM - Kayseri | Türkiye

TECHNICAL DRAWING | TEKNİK ÇİZİM



INSTALLATION DIAGRAM | MONTAJ ŞEMASI



LIGHT DISTRIBUTION CURVES | IŞIK DAĞILIM EĞRİLERİ

Data calculated with Acro DA-DWS6

Lumen measurement complies with UNE-EN 13032 / IES LM-79-08 testing procedures.

Veri Acro DA-DWS6 ile hesaplanmıştır.

Lümen ölçümü 13032 / IES LM-79-08 test prosedürleri UNE-EN ile uyumludur.


Due to continuous improvements and innovations, specifications may change without notice.

Sürekli iyileştirmeler ve yenilikler nedeniyle, özellikleri haber verilmeksizin değiştirilebilir.


ACRO
DA-DWS6
WARM WHITE

Lumen - 582 lm

Polar



Cone Diagram



Damla LED Ltd. Co.

Başkent OSB 17. Cad. No:38
Malıköy - Temelli 06909
Ankara | TURKEYTel +90 312 284 6353
Fax +90 312 285 8537

info@damla-led.com

Damla LED Alternatif Aydınlatma Sistemleri Limited Company products are all original designs and the products have been registered. Due to the technological developments Damla LED Alternatif Aydınlatma Sistemleri Limited Company reserves the right to amend totally or partially, any specifications here in detailed without prior notice.

Damla LED Alternatif Aydınlatma Sistemleri Limited Şirketi ürünleri özgün tasarımlar olup, tescil edilmiştir. Damla LED Alternatif Aydınlatma Sistemleri Limited Şirketi, teknolojik gelişmelere göre önceden bildirmeksizin ürün özelliklerinde kısmen veya tamamen değişiklik yapma hakkını saklı tutar.