



Damla LED

ACRO RGBT

ACRO power downlight single colour or RGB is a luminaire with die-cast zinc housing. LED optics, rotationally symmetrical light distribution with 25, 45 and 70 degree beam angle, consisting of 3 high power Golden Dragon Plus LEDs, with high quality UV and temperature-resistant optical lens systems per LED.

ACRO Power Downlight tek renk ya da RGB, zamak gövdeye sahip bir aydınlatmadır. Her LED başına yüksek kalitede UV ve sıcaklık dirençli optik lens sistemleriyle 3 yüksek güçlü Golden Dragon Plus LED'lerden oluşan 25, 45 ve 70 derece açıda simetrik ışık dağılımlı LED optik.



Powerfull & Efficient

Güçlü ve Verimli

Die-cast zinc housing
Compact design
Recessed mounting
High lumen output
High efficient
Easy installation
Low maintenance
Different optics

Zamak gövde
Kompakt tasarım
Tavan gömme
Yüksek lümen çıkışı
Yüksek verimli
Kolay kurulum
Düşük bakım
Farklı optik

MECHANICAL SPECIFICATIONS | MEKANİK ÖZELLİKLER

Version	Versiyon	DA-DWS3-RGBT
Dimensions	Boyutlar	Ø118 mm x 88 mm
Weight	Ağırlık	0.48 kg.
Housing	Gövde	Die-cast zinc housing / Zamak gövde
Housing Color	Gövde rengi	Chrome or Matt chrome / Krom yada Mat krom
Frame	Kesim Çapı	Ø105 mm
Protection class	Koruma sınıfı	IP54
Temperature range	Sıcaklık aralığı	-20 °C ~ +85 °C

ELECTRICAL SPECIFICATIONS | ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ

Input voltage	Giriş voltajı	24V DC
LED quantity	LED adeti	3x3in1 LEDs
Power consumption	Güç tüketimi	10W
Controller unit	Kontrol ünitesi	integral DMX512 / dahili DMX512
Cable	Kablo	30 cm. cable / 30 cm. kablo
Max. Run	Maks. Sürme	10 pcs/100W SMPS
Max. Distance to SMPS	SMPS'e Maks. Mesafe	30m.

LED SPECIFICATIONS | LED ÖZELLİKLERİ

Due to continuous improvements and innovations, specifications may change without notice		Sürekli iyileştirmeler ve yenilikler sayesinde, özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir
LED type	LED tipi	1050mA
LED brand	LED markası	Edison Opto
Lumens	Lümen	520 lm
Lumen account has been enumerated in the light of all LEDs are working / Lümen hesabı tüm LED'lerin çalıştığı baz alınarak hesaplanmıştır		
Beam Angle	İşima Açısı	N (narrow/dar): 25° M (medium/orta): 45° W (wide/geniş): 70°
Lifespan	Ömür	35.000 hrs (50°C) / 50.000 hrs (25°C)

CERTIFICATIONS | SERTİFİKALAR



EN 62031:2008 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-1:2004+A1:2006

IP Test according to IEC EN 60529 / TS 3033 EN 60529

CE complies with 2006 / 95 / EC

RoHS complies with 2002 / 95 / EC




ACRO is a compact and functional fixture that combines design with advance LED technology. It can be used as a recessed downlight.

ACRO ileri LED teknolojisi ile tasarımı birleştiren kompakt ve fonksiyonel bir aydınlatmadır. Tavan gömme aydınlatma olarak kullanılabilir.

ORDER CODES | SİPARİŞ KODLARI

ACRO / DA-DWS3-RGBT	RGB	RGB	N (narrow/dar): 25°	DA-DWS3-RGBTN
	RGB	RGB	M (medium/orta): 45°	DA-DWS3-RGBTN
	RGB	RGB	W (wide/geniş): 70°	DA-DWS3-RGBTN

POWER SUPPLY ORDER CODES | GÜÇ KAYNAĞI SİPARİŞ KODLARI


24 Vdc / 0.75 Adc Switch Mode Power Supply 140x30x22mm IP67 18W		DA-SMPS-2418IP
24 Vdc / 1.1 Adc Switch Mode Power Supply 148x40x30mm IP67 35W		DA-SMPS-2435IP
24 Vdc / 2.2 Adc Switch Mode Power Supply 163x43x32mm IP67 60W		DA-SMPS-2460IP
24 Vdc / 4.5 Adc Switch Mode Power Supply 190x52x37mm IP67 100W		DA-SMPS-24100IP
24 Vdc / 4.5 Adc Switch Mode Power Supply 191x63x37mm IP67 150W		DA-SMPS-24150IP

DMX RGB CONTROL SYSTEM ORDER CODES | DMX RGB KONTROL SİSTEMİ SİPARİŞ KODLARI

DMX Signal Booster 1/2 IP67		DA-DMX-SB1/2
DMX Signal Booster 1/4 IP20		DA-DMX-SB1/4
Easy Stand Alone USB Version		DA-SLESA-U8


Applications
Uygulamalar

Indoor	İç mekan
Retail	Perakende
Hotels / Resorts	Oteller/Resortlar
Façades	Cepheler
Nightscape	Gece peyzajı
Entertainment	Eğlence
Residential	Konut
Shopping Malls	Alışveriş Merkezleri




Kayseri Forum AVM - Kayseri | Turkey
Kayseri Forum AVM - Kayseri | Türkiye

TECHNICAL DRAWING | TEKNİK ÇİZİM



INSTALLATION DIAGRAM | MONTAJ ŞEMASI



LIGHT DISTRIBUTION CURVES | IŞIK DAĞILIM EĞRİLERİ

Data calculated with Acro DA-DWS3-RGB

Lumen measurement complies with UNE-EN 13032 / IES LM-79-08 testing procedures.

Veri Acro DA-DWS3-RGB ile hesaplanmıştır.

Lümen ölçümü 13032 / IES LM-79-08 test prosedürleri UNE-EN ile uyumludur.


Due to continuous improvements and innovations, specifications may change without notice.

Sürekli iyileştirmeler ve yenilikler nedeniyle, özellikleri haber verilmeksizin değiştirilebilir.


ACRO
DA-DWS3-RGBT
RGB

Lumen - 520 lm

Polar



Cone Diagram



Damla LED Ltd. Co.

Başkent OSB 17. Cad. No:38
Malıköy - Temelli 06909
Ankara | TURKEYTel +90 312 284 6353
Fax +90 312 285 8537

info@damla-led.com

Damla LED Alternatif Aydınlatma Sistemleri Limited Company products are all original designs and the products have been registered. Due to the technological developments Damla LED Alternatif Aydınlatma Sistemleri Limited Company reserves the right to amend totally or partially, any specifications here in detailed without prior notice.

Damla LED Alternatif Aydınlatma Sistemleri Limited Şirketi ürünleri özgün tasarımlar olup, tescil edilmiştir. Damla LED Alternatif Aydınlatma Sistemleri Limited Şirketi, teknolojik gelişmelere göre önceden bildirmeksizin ürün özelliklerinde kısmen veya tamamen değişiklik yapma hakkını saklı tutar.